

Kit de ferrures Finetta Flatfront S/US 20 FB

HAFELE **HAFELE**



Descriptif détaillé

Ferrure pour porte coulissante coplanaire.
Pour élément bas/buffet avec 2 vantaux en bois symétriques, affleurant.
Avec amortissement intégré à l'ouverture et la fermeture.
Montage facile et rapide.
Poids de vantail 20 kg.
Hauteur de vantail ≤ 1200 mm.
Largeur de vantail 600 à 1500 mm.
Épaisseur de vantail max. 25 mm, avec poignée incl.: 18-45 mm.
Retrait de la porte 24,5 mm.
Prof. d'inst. ferrure sans vantail : 185 mm.
Épaisseur du matériau 19 mm.
Possibilité de réglage vertical + 4,5 mm, horizontal ± 3 mm par vis à tête hexagonale.
La poignée doit être montée sur la porte au centre du meuble; distance de la poignée avec la bordure de porte (K) ≥ 20 mm.
Chevauchement de porte latéral 17 mm.
Kit comprenant :

- Garniture + rails
- Instructions de montage.

Dimension : encoche du côté central requise.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	POUR LARGEUR DE CORPS	POUR LARGEUR DE PORTE	DIMENSIONS	RÉF. FOURNISSEUR
341314	1200 mm	596 mm	194,5 mm	406.11.201
341315	1400 mm	696 mm	244,5 mm	406.11.202
341316	1600 mm	796 mm	294,5 mm	406.11.203
341317	1800 mm	896 mm	344,5 mm	406.11.204
341318	2000 mm	996 mm	394,5 mm	406.11.205
341319	2200 mm	1096 mm	444,5 mm	406.11.206
341320	2400 mm	1196 mm	494,5 mm	406.11.207
341321	2600 mm	1296 mm	544,5 mm	406.11.208
341322	2800 mm	1396 mm	594,5 mm	406.11.209
341323	3000 mm	1496 mm	644,5 mm	406.11.210



