

# Echantignole KNAG

SIMPSON



Page 1520 du catalogue Batifer



## Descriptif détaillé

Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346.

Épaisseur : 2 mm

Agréments techniques : ETA-06/0106

Simplifie la justification des échantignoles.

Sécurise des assemblages existants.

Support:

- Porteur : bois massif, bois composite, laméllé-collé
- Porté : bois massif, bois composite, laméllé-collé, fermes triangulées

Domaines d'utilisation:

- Pannes sur ferme
- Poutre sur poteau
- Renforcement d'assemblages existants

## Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | A      | B      | C     | D     | E      | EPAISSEUR | VENDU PAR |
|-----------|--------|--------|-------|-------|--------|-----------|-----------|
| 433729    | 90 mm  | 90 mm  | 43 mm | 55 mm | 69 mm  | 2 mm      | 1         |
| 433730    | 125 mm | 125 mm | 52 mm | 66 mm | 79 mm  | 2 mm      | 1         |
| 433731    | 160 mm | 160 mm | 52 mm | 72 mm | 93 mm  | 2 mm      | 1         |
| 433732    | 200 mm | 200 mm | 54 mm | 67 mm | 100 mm | 2 mm      | 1         |

