

Tèl: 03 87 84 43 87 https://www.batifer.com

Pieds de poteau PEDIX



Page 1517 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Kit de 4 pieds de poteau.

Composition:

- 4 pieds de poteau
- 48 vis 5 x 80 mm
- 4 joints EPDM

Montage simple à l'aide de vis à filetage total. Angle de vissage 25°, sans préperçage.

Avec joint EPDM: Protection supplémentaire contre

l'humidité.

Charge de pression admissible: 47,6 kN. Charge de traction admissible: 10,7 kN.

Qualité d'acier: S235JR (ST37-2).

Galvanisé à chaud selon DIN EN ISO 12944-2 (C3).

Section minimum du bois: 100 x 100 mm.

Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | TYPE | HAUTEUR RÉGLABLE DE | PLAQUE D'ASSISE | EN | VENDU PAR |
|-----------|-----------|------------------------|--------------------|-----|-----------|
| 305572 | à visser | 140 à 190 mm | 160 x 100 x 8 mm | Kit | 1 |
| 305573 | à visser | 190 à 290 mm | 160 x 100 x 8 mm | Kit | 1 |
| 305574 | A sceller | 500 mm (fixe) | - | Kit | 1 |

