


<u>Tèl: 03 87 84 43 87</u> <u>https://www.batifer.com</u>

## Sabot BSD à ailes extérieures

**EUROBAT** 



## Descriptif détaillé

Numéro d'Agrément: ETA-06/0270.

En acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346. Epaisseur 2 mm.

- Applications:

Solives pannes, poutres, lisses de bardage, butées de chevrons, renforcement d'assemblages existants.

Types de porteurs:

Bois massif, bois composite, lamellé collé, acier, béton.

Types de portés:

Bois massif, bois composite, lamellé collé.

Fixation sur porté et porteur bois:

- Pointes annelées 4 x 50 mm
- Pointes annelées 4 x 35 mm pour les épaisseurs inférieures à 64 mm
- Vis CSA 5 x 40 mm
- Vis CSA 5 x 35 mm pour les épaisseurs inférieures à 60 mm  $\,$

Fxation sur porteur en acier:

- Boulons diamètre 12 ou 10 mm

Le diamètre du boulon ne peut être inférieur de plus de 2 mm à celui du perçage.

Fixation sur élément en béton:

- Ancrage mécanique diamètre 10 ou 12 mm (voir spécifications du fabricant)
- Ancrage chimique diamètre 10 ou 12 mm (voir spécifications)

## Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | А      | В      | С     | D     | BOÎTE | VENDU PAR |
|-----------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------|
| 227216    | 160 mm | 160 mm | 32 mm | 52 mm | 25    | 1         |
| 227217    | 160 mm | 200 mm | 32 mm | 52 mm | 20    | 1         |
| 227218    | 180 mm | 220 mm | 32 mm | 52 mm | 20    | 1         |
| 227475    | 200 mm | 240 mm | 32 mm | 52 mm | 20    | 1         |

