

<u>Tèl: 03 87 84 43 87</u> <u>https://www.batifer.com</u>

Pack starter Box poignée rosace électronique

INTEGRAL SYSTEME INTEGRAL SYSTEME

Page 531 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Descriptif

- Poignée de porte électronique autonome avec autorisation d'accès sur un seul côté, sortie libre.
- Installation simple en lieu et place d'une poignée de porte avec rosace ronde.
- Fixation par 2 vis.
- Programmation sécurisée : Par Apprentissage/Suppression des badges via la Badge de Service
- De 1 à 1000 transpondeurs (badges) autorisés par porte.
- Fonctionnement Monostable : Ouverture sur badge autorisé
- Fonctionnement Bistable : "Toujours ouvert" ou "Toujours fermé" sur badge autorisé pour cette action.
- Compatible et programmable avec tous les badges MIFARE 13.56Mhz

Spécificités

- Version de transpondeur :MIFARE® 13,56 MHz
- Nombre de badge programmable 1000 transpondeurs (badges) MIFARE®
- La Poignée de porte CX2172 pour serrure standard au profil européen, IP54
- Diamètre de la rosace: 55 mm
- Dimension standard du carré: Standard français 7 mm
- Épaisseur standard de porte: 39 à 47 mm
- Alimentation électrique: 1 pile au lithium de type CR123A, 3V (incluse)
- Durée de vie de la pile: Environ 100 000 manœuvres ou 9 ans
- Fonctions étendues possible: Le CX2530 : Petit Logiciel de Service Keyng, et clé USB radio (non incluse, optionnel). Historiques, état de la pile, plage horaire, suppression des badges interdits, nous consulter.
- Le Cylindre CX2122 est standard au profil européen, IP65.
- Longueur du cylindre: 30/35 mm
- Alimentation électrique 2 piles au lithium de type CR2, 3V (incluses)
- Durée de vie des piles: Environ 83000 manœuvres ou 4 ans.

Le Pack Starter Box U&Z comprend:

- La poignée de porte électronique CX2172 (carré de 7 mm)

ou le cylindre 30*35

- La carte de programmation (Badge de Service)
- La carte système sécurisée de reproduction pour badge de Service
- 5 badges format porte-clé couleur

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	SENS
358007	Droite
358008	Gauche





