

Cheville à frapper EA II

FISCHER **fischer** 

Page 1228 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

Cheville à frapper taraudée pour installation affleurante.
Agrément technique européen option 7 béton non fissuré.



- do = Diamètre de foret
- hef = Profondeur d'ancrage effective
- td = Profondeur de perçage mini
- l = Longueur totale
- ls min = Profondeur de vissage minimale
- ls max = Profondeur de vissage maximale
- Tinst = Couple de serrage

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DO	SECTION	TD	HEF	TINST	LS MIN	LS MAX	FILETAGE	VENDU PAR
172762	8 mm	30 mm	32 mm	30 mm	4 N.m	6 mm	13 mm	M6	100
172764	10 mm	30 mm	33 mm	30 mm	8 N.m	8 mm	13 mm	M8	100
172765	12 mm	40 mm	43 mm	40 mm	15 N.m	10 mm	17 mm	M10	50
172766	15 mm	50 mm	54 mm	50 mm	35 N.m	12 mm	22 mm	M12	25
172767	20 mm	65 mm	70 mm	65 mm	60 N.m	16 mm	28 mm	M16	20
288915	24 mm	80 mm	85 mm	80 mm	120 N.m	20 mm	34 mm	M20	10

