

Huile dure Proterra GE 11254

HESSE



Page 1099 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Il s'agit d'un mélange d'huiles naturelles High Solid extrêmement faibles en solvants.

Produit avec d'excellentes résistances mécaniques et chimiques.

Pour la décoration de surfaces exclusives à faibles émissions à l'intérieur qui sont soumises à des sollicitations normales à élevées.

Application facile, séchage rapide et exempt de sikkatifs contenant du cobalt ou du plomb.

Durcissement optionnel pour un séchage encore plus rapide et pour augmenter encore les résistances.

Application d'une à deux couches à la spatule, au rouleau ou au chiffon. Puis, égrener pour faire pénétrer le produit dans le bois et enlever le surplus.

Avec son rendement élevé, une seule couche de l'huile durcie donne une protection fiable du bois.

Pour le revêtement de parquets et de meubles, et pour le traitement des surfaces en bois d'intérieur comme les meubles de salon, de chambre et d'enfant et les lambris aux murs ou au plafond.

Convient pour la finition des jouets pour enfants.

Certifié IMO, et peut donc être appliqué pour des vernissages intérieurs en construction navale.

Peut se catalyser à 4% avec OR 5180.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	VENDU PAR
330142	1 L	1
433533	3 L	1



**Pistolet, Rouleau, Spatule
ou Chiffon**



Rendement (L ou Kg)

