

Charnière INTERMAT 95° porte épaisse (43 mm)


HETTICH 

Descriptif détaillé

Modèle 9935.
Charnière invisible automatique à clipser.
Pour porte à moulures épaisseur maximale 43 mm.
Avec dispositif automatique de fermeture.
Epaisseurs de portes supérieures à 15 mm.
Boîtier T22 à visser diamètre 40 mm.
Réglage de recouvrement intégré +0,5 mm à -3 mm.
Réglage en profondeur à excentrique intégré +3,5 mm à -0,5 mm.
Réglage en hauteur par embase +/- 2 mm.
Boîtier / Bras de charnière : Zamak nickelé.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	MONTAGE	COUDURE	VENDU PAR
144940	0073926	En demi-applique	5 mm	1



Cotes de perçage T22/40

Dist. boîtier C mm	Épaisseur de porte mm																											
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Minimum de jeu par porte – À respecter pour définir la distance																												
Les valeurs du tableau s'appliquent à des portes avec rayon de 0 mm																												
3	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,1	1,2	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	3,2	4,1	4,9	5,8	6,8	7,8	8,8	9,7	10,7	11,7	12,6
4	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,1	1,2	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,9	3,4	3,9	4,5	5,6	6,7	7,8	8,0	10,0	11,0	11,9
4,5	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,1	1,2	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,9	3,4	3,9	4,5	5,4	6,5	7,5	8,7	9,7	10,6	11,6
5	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,1	1,2	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,8	3,2	3,8	4,1	5,1	6,2	7,2	8,3	9,3	10,3	11,2
6	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,1	1,2	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,8	3,2	3,8	3,9	4,8	5,8	6,7	7,7	8,7	9,7	10,6
7	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,7	3,0	3,4	3,7	4,5	5,4	6,2	7,1	8,0	8,9	9,9
8	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	4,2	4,9	5,6	6,4	7,2	8,2	9,1
9	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,4	4,0	4,6	5,2	5,9	6,8	7,7	8,5
10	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,8	3,1	3,3	3,8	4,3	4,8	5,3	6,2	7,1	7,9
11	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2	2,4	2,6	2,8	3,1	3,3	3,8	4,3	4,7	5,4	6,1	6,9

Pour les portes comportant des rayons, le minimum de jeu doit être réduit de :
 Rayon 1 mm : Valeurs du tableau - 0,4 mm
 Rayon 3 mm : Valeurs du tableau - 1,2 mm