

Détecteur de mouvement Inline LOOX5 (12 ou 24 volts)

HAFELE **HAFELE**



Descriptif détaillé

A insérer dans le profilé en aluminium.
Compatible avec les profils : 1103, 1105, 2102, 2103, 2104, 2101
3 types de temporisations possibles : 60 - 180 - 300 secondes.
Pour bandes LED monochromes Loox5 de 8 mm dans profilés en aluminium Loox5.
Puissance connectée max. de 60 watts en 12 V et 120 watts en 24 V .
Raccourcir la bande LED d'env. 50 mm par rapport à la longueur totale du profilé en aluminium.
Aucun raccourcissement de la vitre diffusante n'est nécessaire, car la vitre diffusante recouvre le variateur.

Veuillez commander séparément le câble d'alimentation (modulaire avec connecteur à enficher Loox5 2-pol.).
12 V/5 A, 1000 mm : Réf. 833.95.831, 2000 mm : Réf. 833.95.830
24 V/5 A, 1000 mm : Réf. 833.95.836, 2000 mm : Réf. 833.95.835

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	MODÈLE	TYPE	RÉF. FOURNISSEUR	VENDU PAR
478939	24 volts	60 secondes	833.89.292	1
478940	24 volts	180 secondes	833.89.293	1
478941	24 volts	300 secondes	833.89.294	1
435200	12 volts	60 secondes	833.89.282	1
435201	12 volts	180 secondes	833.89.283	1
435202	12 volts	300 secondes	833.89.284	1

