

# CONTRAPHON Non-tissé acoustique et anti-poussière, traité non-feu

LANDOLT LANDOLT

Page 1128 du catalogue Batifer



## Descriptif détaillé

Idéal pour les plafonds et les murs ajourés, il rend les joints plus esthétiques tout en augmentant l'isolation acoustique. Il est spécialement traité non-feu et peut donc être utilisé dans les lieux accueillant du public.

Caractéristiques :

- Ne pique pas et n'irrite pas la peau
- Exempt de substances volatiles polluantes
- Manutention et mise en œuvre rapide
- Léger
- Très résistant
- Imputrescible
- Anti-poussière
- Résiste au feu
- Insonorisant

Caractéristiques techniques :

- Poids : env. 170g/m<sup>2</sup>
- Longueur : 50 m
- Largeur : 100 cm
- Diamètre : 28 cm
- Epaisseur : env. 1,9mm
- Conductibilité thermique : env. 0,034 W/m K
- Résistance thermique : env. 0,056 K/W
- Perméabilité à l'air Rs (Norme EN 29053) : 50Ns/m<sup>3</sup>
- Classement au feu B s1, d0 par l'agrément DIN EN 13501-1

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
433687	1

