

<u>Tèl: 03 87 84 43 87</u> <u>https://www.batifer.com</u>

CONTRAPHON non-tissé acoustique et antipoussière

LANDOLT
Page 1556 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Idéal pour les plafonds et les murs ajourés, il rend les joints plus esthétiques tout en augmentant l'isolation acoustique.

Caractéristiques :

- Ne pique pas et n'irrite pas la peau
- Exempt de subtances volatiles polluantes
- Manutention et mise en œuvre rapide
- Léger
- Très résistant
- Imputrescible

Caractéristiques techniques :

- Perméabilité à l'air Rs (Norme EN 29053)

- Longeur : 50 m - Largeur : 100 cm

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	POIDS	EPAISSEUR	CONDUCTIBI RIÉS ISTANCE PERMÉABILITÉ THERMIQUE THERMIQUE À L'AIR RS	VENDU PAR
433685	22 cm	70g/m²	1,2 mm	env. 0,031 W env. 0,037 K/ 26Ns/m3 (No	1
433686	28 cm	140g/m²	1,3 mm	env. 0,032 W env. 0,039 K/ 52Ns/m3 (No	1

