

Joint de rénovation en silicone spécial rainures

FRANCE CALFEUTRAGE



Descriptif détaillé

"

- compensation élevée à la tolérance
 - capacité excellente de reprise de sa forme initiale (élasticité)
 - ajustable jusqu'à 8 mm maximum
 - grande résistance au vieillissement
 - résistance aux températures de - 60 °C à + 100 °C
 - pas de pré collage du joint d'étanchéité de fenêtre sur le cadre
 - faible poussée de fermeture
 - grande isolation sonore par obstruction des espaces creux
- Coloris noir.
En rouleau de 25 ml."

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	TYPE	VENDU PAR
315924	Profil 4189	1
315925	Profil 4314	1
315926	Profil 4246	1
315927	Profil 4289	1
315928	Profil 4384	1
315929	Profil 4385	1



Profil 4189
Compatible avec les systèmes :
GEALAN® · KBE® · ROPLASTO® · THERMOPLAST® · VEKA®
N° article 6111177




Profil 4314
Compatible avec les systèmes :
BRÜGMANN® · DECEUNINCK® · KBE® · SCHÜCO® · THERMOPLAST® · VEKA®
N° article 6111180



Profil 4246
Compatible avec les systèmes :
ALUPLAST® · FINSTRAL® · KÖMMERLING® · PLUS-TEC® · THYSSEN®
N° article 6111178



Profil 4289
Compatible avec les systèmes :
KÖMMERLING® · REHAU® · SCHÜCO®
N° article 6111179



Profil 4384
Compatible avec les systèmes :
DECEUNINCK® · KBE® · L.B.® · SALAMANDER® · VEKA®
N° article 6111181



Profil 4385
Compatible avec les systèmes :
KÖMMERLING® · REHAU® · SCHÜCO®
N° article 6111182

Figure à l'échelle 1:1