

COMPRIBAND® TRS

TRAMICO 

Page 1508 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Le compriband® TRS 600Pa est une mousse de polyuréthane à cellules ouvertes, imprégnée à cœur de produits qui la rend étanche à l'eau et lui donne une résistance accrue au vieillissement.

Le Compriband® TRS assure seul l'étanchéité à l'air et à l'eau des joints à un étage.

Il peut également être utilisé en première barrière d'un joint à deux étages.

Cahier des charges approuvé par SOCOTEC.

Conforme au DTU 36.5 et aux solutions de mise en oeuvre pour la RT 2012.

Étanche à la pluie battante de 600 Pa à 1200 Pa.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	LARGEUR	PLAGE D'UTILISATION	LONGUEUR	VENDU PAR
434198	12 mm	4 à 11 mm	5,6 m	1 rouleau
249561	15 mm	1 à 3 mm	12,5 m	1 rouleau
319337	15 mm	2 à 5 mm	10 m	1 rouleau
440916	15 mm	2 à 5 mm	26 m	1 rouleau
357315	15 mm	3 à 7 mm	8 m	1 rouleau
479432	15 mm	4 à 11 mm	10 m	1 rouleau
440915	15 mm	4 à 11 mm	12 m	36 rouleaux
319339	15 mm	5 à 14 mm	4,3 m	1 rouleau
357356	20 mm	2 à 5 mm	10 m	1 rouleau
319340	20 mm	3 à 7 mm	8 m	1 rouleau
319341	20 mm	4 à 11 mm	5,6 m	1 rouleau
319342	20 mm	5 à 14 mm	4,3 m	1 rouleau
479960	30 mm	4 à 11 mm	5,6 m	12 rouleaux



