

Comriband Ultim'air

TRAMICO 

Page 1509 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Performances:

Étanche à la pluie battante à 600 Pa (jusqu'à 1200 Pa au minimum de sa plage d'utilisation).

Étanche à l'air.

Isolant acoustique et thermique.

Application:

Étanchéité des joints de menuiseries extérieures, fenêtres et portes (PVC, bois, aluminium, mixtes) posées en tunnel. Adapté aux constructions basse consommation énergétiques (BBC), passives ou à énergie positive, en neuf et en rénovation.

Calefeutrement des maisons à ossature bois.

Traitement acoustique des façades.

Isolation thermique par l'extérieur.

Avantages:

Membrane intégrée pour une parfaite étanchéité à l'air.

Le ratio de perméabilité à la vapeur d'eau du Comriband® Ultim'Air® évite la condensation dans le joint.

Hautes performances thermiques et acoustiques.

Pose facile et rapide, sans outil spécifique.

Conforme au DTU 36.5 et aux exigences de la NF P 85-570.

Spécifiquement adapté aux exigences de la

Réglementation Thermique 2012.

Cahier des charges validé par SOCOTEC.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	SECTION	PLAGE D'UTILISATION	LONGUEUR	VENDU PAR
377575	25	4 à 11 mm	6 m	1 rouleau
377576	35	4 à 11 mm	8 m	1 rouleau
377577	35	7 à 18 mm	8 m	1 rouleau
349848	53	4 à 11 mm	8 m	6 rouleaux
349849	53	7 à 18 mm	8 m	6 rouleaux
349850	53	8 à 21 mm	5 m	6 rouleaux
349851	53	13 à 28 mm	5 m	6 rouleaux
349852	62	4 à 11 mm	8 m	1 rouleau
349853	62	7 à 18 mm	8 m	1 rouleau
349854	62	8 à 21 mm	5 m	6 rouleaux
349855	62	13 à 28 mm	5 m	1 rouleau
349856	70	4 à 11 mm	8 m	6 rouleaux
349857	70	7 à 18 mm	8 m	6 rouleaux
349858	70	8 à 21 mm	5 m	6 rouleaux
349859	70	13 à 28 mm	5 m	6 rouleaux



