

Mousse imprégnée et pré - comprimée Vito 3E

VITO 



Descriptif détaillé

Vito 3E est un ruban multifonctionnel en mousse polyuréthane souple imprégnée d'émulsion acrylique, pré-comprimé et adhésif sur une face.

Il satisfait à toutes les exigences en étanchéité de joint à l'air et à la pluie battante, isole de la chaleur et du bruit et satisfait grâce à au moins deux membranes aux exigences du label RAL de la séparation des niveaux dans la fonction d'isolation.

La perméabilité à la vapeur d'eau des membranes varie en fonction de l'humidité ambiante, de manière à ce qu'en cas d'augmentation la résistance à la diffusion augmente également.

Vito 3E s'utilise en étanchéité des joints de fenêtres et est à même de couvrir toutes les fonctions dans l'isolation des joints de fenêtres.

- Etanchéité à la pluie battante: inf ou égale à 1050 Pa.

- Tenue en température: -30°C à +80°C.

Etanche à l'air et aux vapeurs d'eau.

Procès verbaux Allemands : MPA BAU, GEV et IFT
Rosenheim.
Hors SOCOTEC.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	SECTION	PLAGE D'UTILISATION	LONGUEUR	VENDU PAR
321612	56	4 à 9 mm	9,4 m	15 rouleaux
321613	56	6 à 15 mm	7,0 m	5 rouleaux
321614	56	10 à 20 mm	4,7 m	15 rouleaux
321615	56	15 à 30 mm	4,7 m	15 rouleaux
321616	64	4 à 9 mm	9,4 m	12 rouleaux
321617	64	6 à 15 mm	7,0 m	12 rouleaux
321618	64	10 à 20 mm	4,7 m	12 rouleaux
321619	64	15 à 30 mm	4,7 m	12 rouleaux
321620	74	4 à 9 mm	9,4 m	12 rouleaux
321621	74	6 à 15 mm	7,0 m	12 rouleaux
321622	74	10 à 20 mm	4,7 m	12 rouleaux
321623	74	15 à 30 mm	4,7 m	12 rouleaux
321624	84	4 à 9 mm	9,4 m	9 rouleaux
321625	84	6 à 15 mm	7,0 m	9 rouleaux
321626	84	10 à 20 mm	4,7 m	9 rouleaux
321627	84	15 à 30 mm	4,7 m	9 rouleaux

