

<u>Tèl: 03 87 84 43 87</u> https://www.batifer.com

Mousse imprégnée et pré - comprimée Vito 3E





Descriptif détaillé

Vito 3E est un ruban multifonctionnel en mousse polyuréthane souple imprégnée d'émulsion acrylique, précomprimé et adhésif sur une face.

Il satisfait à toutes les exigences en étanchéité de joint à l'air et à la pluie battante, isole de la chaleur et du bruit et satisfait grâce à au moins deux membranes aux exigences du label RAL de la séparation des niveaux dans la fonction d'isolation.

La perméabilité à la vapeur d'eau des membranes varie en fonction de l'humidité ambiante, de manière à ce qu'en cas d'augmentation la résistance à la diffusion augmente

Vito 3E s'utilise en étanchéité des joints de fenêtres et est à même de couvrir toutes les fonctions dans l'isolation des joints de fenêtres.

- Etanchéité à la pluie battante: inf ou égale à 1050 Pa.
- Tenue en température: -30°C à +80°C. Etanche à l'air et aux vapeurs d'eau.

Procès verbaux Allemands : MPA BAU, GEV et IFT Rosenheim. Hors SOCOTEC.

Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | SECTION | PLAGE D'UTILISATION | LONGUEUR | VENDU PAR |
|-----------|---------|------------------------|----------|-------------|
| 321612 | 56 | 4 à 9 mm | 9,4 m | 15 rouleaux |
| 321613 | 56 | 6 à 15 mm | 7,0 m | 5 rouleaux |
| 321614 | 56 | 10 à 20 mm | 4,7 m | 15 rouleaux |
| 321615 | 56 | 15 à 30 mm | 4,7 m | 15 rouleaux |
| 321616 | 64 | 4 à 9 mm | 9,4 m | 12 rouleaux |
| 321617 | 64 | 6 à 15 mm | 7,0 m | 12 rouleaux |
| 321618 | 64 | 10 à 20 mm | 4,7 m | 12 rouleaux |
| 321619 | 64 | 15 à 30 mm | 4,7 m | 12 rouleaux |
| 321620 | 74 | 4 à 9 mm | 9,4 m | 12 rouleaux |
| 321621 | 74 | 6 à 15 mm | 7,0 m | 12 rouleaux |
| 321622 | 74 | 10 à 20 mm | 4,7 m | 12 rouleaux |
| 321623 | 74 | 15 à 30 mm | 4,7 m | 12 rouleaux |
| 321624 | 84 | 4 à 9 mm | 9,4 m | 9 rouleaux |
| 321625 | 84 | 6 à 15 mm | 7,0 m | 9 rouleaux |
| 321626 | 84 | 10 à 20 mm | 4,7 m | 9 rouleaux |
| 321627 | 84 | 15 à 30 mm | 4,7 m | 9 rouleaux |

