

Mousse imprégnée SOUDABAND PRO BG1

SOUDAL 



Descriptif détaillé

Mousse de polyuréthane précomprimée à cellules ouvertes.
Imprégnée d'un mélange stable de résines acryliques.
Conforme au DTU 36.5 "Pose de menuiseries extérieures"
Conforme à la NFP 85-570 "Étanchéité à la pluie battante"
Étanche à la pluie battante à 600 Pa (classe 1) et jusqu'à 1200 Pa au minimum de la plage.

Caractéristiques

- Rapide et facile à poser : un seul produit assure l'étanchéité
- S'adapte à tous types de pose
- Propre, ne coule pas, ne tâche pas
- Pas de temps de séchage, l'étanchéité est immédiate
- Ne nécessite pas d'outils particuliers
- Laisse le joint respirer et évite la formation de condensation
- Respecte la qualité de l'air intérieur : classement A+
- Cahier des charges homologué par SOCOTEC

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	LARGEUR	PLAGE D'UTILISATION	LONGUEUR	VENDU PAR
376233	15 mm	2-6 mm	12 m	1
376234	15 mm	4-9 mm	8 m	1
376235	15 mm	5-12 mm	5,6 m	1
376236	15 mm	6-15 mm	4,3 m	1
376239	20 mm	4-9 mm	8 m	1
376240	20 mm	6-15 mm	4,3 m	1

