

Spot LED 2101 de plinthe 12V LOOX 5

HAFELE HAFELE



Descriptif détaillé

Luminaire d'orientation sans capteur de lumière du jour et sans détecteur de mouvement.

Diamètre de trou de perçage : 12 mm, livré avec 3 bagues (blanc, gris, noir).

Non dimmable.

Protection : IP20.

Efficacité lumineuse de 30 lm/W.

Index de rendu de la couleur (CRI) : 83.

Livré avec avec câble d'alimentation de 600 mm et rallonge 400 mm.

3 douilles de recouvrement (blanc, gris, noir).

Transformateur à commander séparément.

Commande multi-blanc via le distributeur à 6 voies Häfele Connect Mesh.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	TYPE	TEMP. COULEUR	PUISSANCE	RÉF. FOURNISSEUR	VENDU PAR
478832	Spot seul	3000°K	0,3 W	833.72.601	1
478833	Spot seul	4000°K	0,3 W	833.72.602	1
478836	Spot seul	2700 - 5000°K	0,3 W	833.72.605	1
478834	Kit 5 spots	3000°K	0,3 W	833.72.603	1
478835	Kit 5 spots	4000°K	0,3 W	833.72.604	1



3000 K		4000 K		110°	
48 lx	54 lx			250 mm	
12 lx	14 lx			500 mm	
5 lx	6 lx			750 mm	
3 lx	3 lx			1000 mm	

