

Lubrifiant au silicone WD40

WD-40 COMPANY



Descriptif détaillé

Le lubrifiant au silicone WD-40 Specialist bénéficie d'une formule n'attirant pas les salissures et dotée d'excellentes propriétés lubrifiantes pour permettre le mouvement des pièces.

Il assure à la fois une isolation contre l'humidité et une protection anticorrosion après un séchage rapide.

Sa formule est compatible sur tous les métaux, plastiques, caoutchoucs et bois.

Elle évite les frictions et le grippage des pièces mobiles avec de hautes performances en cas de fortes pressions.

Le lubrifiant au silicone résiste à des températures pouvant aller jusqu'à 200°C.

Spray double pour une pulvérisation large lorsque le tube est abaissé et une application précise lorsqu'il est relevé.

Recommandé pour :

- Raccords de plomberie
- Joints de portières et de fenêtres de voiture
- Chemins de roulement de porte de garage
- Loquets de portes et fenêtres en PVC
- Moulinets de pêche
- Courroies et glissières
- Poulies
- Treuils...

Informations physiques et techniques :

- Apparence : liquide clair.
- Densité relative : 0,77 - 0,80.
- Propriétés extrême pression : 370 kg
- Températures d'utilisation : - 35°C à + 200°C.
- Test d'usure 4 billes : cicatriciel profond de 0,68 mm
- Hydro-solubilité : non miscible
- Enregistrement NSF : catégorie H2, n° 145374

Aérosol de 400 ml.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	VENDU PAR
385660	400 mL	1

