

Gant tricoté sans couture avec poignée élastiquée, enduction en nitrile micro-surface

PIP **PIP**

Page 1530 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Le revêtement nitrile «MicroSurface» offre une adhérence supérieure sur surface sec et humide et les conditions grasses.

Le poignet en tricot empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.

Forte protection contre les abrasions.

L'huile ne pénètre pas dans le gant.

Normes :

EN388 : 4121X

- Anti-abrasion 4/4
- Anti-coupure 1/5
- Résistant à la déchirure 2/4
- Anti-perforation 1/4
- Anti-coupure par lame EN ISO 13997 : X

Fabriquée à partir d'une bouteille en plastique recyclé.
Support tricoté sans couture en PET recyclé à 90% et 10% d'élasthanne.
Certifié OEKO TEX.

Applications :

- Assemblage général de pièces huileuses
- Manipulation des métaux,
- Bâtiment
- Industrie Mécanique

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	TAILLE	COULEUR	VENDU PAR
434836	8	Blanc / gris anthracite	1
434837	9	Blanc / gris anthracite	1
434838	10	Blanc / gris anthracite	1
434839	11	Blanc / gris anthracite	1

