

Perforateur burineur KH 5-40 SDS-Max

METABO



Descriptif détaillé

Marteau combiné avec 2 fonctions : perçage à percussion et burinage.

Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité.

Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimale.

Caractéristiques techniques :

- Énergie de frappe max. par coup (EPTA) : 7,1 J
- Cadence de frappe max. : 2800 /min
- Puissance absorbée nominale : 1100 W
- Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux : 40 mm
- Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage : 105 mm
- Vitesse de rotation à vide : 620 /min
- Porte-outil : SDS-max
- Diamètre du collier de serrage : 61 mm
- Niveau de vibrations (perçage dans le béton) : 16,5 m/s²
- Niveau de vibrations (burinage) : 13,3 m/s²
- Niveau sonore : 95 dB
- Niveau de puissance acoustique : 106 dB
- Type d'alimentation : sur secteur
- Poids : 7,1 kg
- Longueur de câble : 4 m

Livré avec :

- 1 poignée caoutchoutée supplémentaire
- 1 butée de profondeur de perçage
- 1 graisse spéciale pour les emmanchements d'outil
- 1 coffret en plastique

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
460550	1

