

Perforateur-burineur UHEV 2860-2 QUICK

METABO



Page 965 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Marteau multifonctions avec 4 fonctions : perçage à percussion, perçage à deux vitesses et burinage. Vitesses adaptées aux matériaux. Mécanisme de frappe haute performance. Perçage efficace dans le bois et le métal. Débrayage de sécurité automatique et protection anti-redémarrage.

Caractéristiques techniques :

- Énergie de frappe max. par coup : 3,4 J
- Cadence de frappe max. : 4500 /min
- Puissance absorbée nominale : 1100 W
- Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux : 28 mm
- Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage : 68 mm
- Ø de perçage dans l'acier : 13 / 6 mm
- Ø de perçage dans le bois : 35 / 30 mm
- Vitesse à vide max. : 0 - 900 / 0 - 2100 trs/min
- Vitesse de rotation en charge nominale : 900 / 2100 trs/min
- Diamètre du collier de serrage : 50 mm
- Niveau de vibrations (perçage) : 13,5 m/s²
- Niveau de vibrations (burinage) : 7,2 m/s²
- Niveau sonore : 95 dB
- Niveau de puissance acoustique : 106 dB
- Type d'alimentation : sur secteur
- Poids : 3,3 kg
- Longueur de câble : 4 m

Livré avec :

- 1 mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus
- 1 mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique
- 1 poignée caoutchoutée supplémentaire
- 1 butée de profondeur de perçage
- 1 metaBOX 145



