

# Perforateur 18 V BHC18-BASIC - nu

FESTOOL 



## Descriptif détaillé

Le perforateur sans fil FESTOOL, compact et confortable, pour une manipulation même dans les endroits exigüe.

Moteur EC-TEC sans charbons avec gestion du moteur intégrée, pour une grande longévité et des performances accrues.

Rapport poids/performances imbattable grâce au mariage entre moteur EC et forme en C.

Amortissement des vibrations pour un travail sans fatigue ; excellent confort de travail en toute situation.

Perçage de fraises à cheviller de 18 mm max. dans le béton, la pierre et les ouvrages de maçonnerie.

Idéal pour une utilisation à une main et les travaux en hauteur.

Machine idéale pour les usages prolongés (chevillage) par ex. pour un système d'isolation thermique composite.

Percer et visser sans percussion, par ex. pour l'amorce de perçage de carrelages.

Couronne diamantée courte jusqu'à Ø 68 mm dans le grès argilo-calcaire et les ouvrages de maçonnerie.

### Caractéristiques techniques :

- Tension : 18 V
- Régime à vide : 0 - 1100 min-1
- Fréquence de frappes : 4895 min-1
- Diamètre de perçage max. dans le béton : 18 mm
- Diamètre de perçage max. couronnes de perçage : 68 mm
- Couple max. bois/acier : 10/25 Nm
- Porte-outil : SDS-Plus
- Force de frappe coup par coup : 1,8 J (EPTA)
- Dimensions (L x l x h) : 280 x 88 x 237 mm
- Poids : 2,6 kg

### Livré avec :

- 1 poignée supplémentaire
- 1 butée de profondeur
- 1 SYSTAINER SYS 3 M 187
- Sans batterie ni chargeur



