

Perforateur-burineur 18 V SDS-PLUS DHR243RTJ + 2 batteries 18 V - 5 Ah + 1 chargeur MAKPAC

MAKITA 

Page 961 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Excellente manoeuvrabilité, avec une poignée montée dans l'axe du foret, et un centre de gravité étudié pour un équilibre parfait.

Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.

3 modes : rotation uniquement, perforant avec rotation et perforant uniquement.

40 réglages du ciseau.

Caractéristiques techniques :

- Tension : 18 V
- Puissance de frappe : 2,0 J
- Ø forage optimal dans le béton : 4-16 mm
- Ø forage béton max. : 24 mm
- Ø forage bois max. : 27 mm
- Ø forage acier max. : 13 mm
- Impact par min. (IPM) : 0 - 4700 min-1
- Vitesse à vide max. 0 - 950 min-1
- Ø perçage avec couronne TCT : 54 mm
- Niveau de vibration béton
- Niveau de puissance sonore (Iwa) : 100 dB(A)
- Niveau de pression acoustique (Lpa) : 89 dB(A)
- Dimensions (L x l x H) : 353 x 85 x 213 mm
- Poids avec batterie : 3,4 - 3,9 kg

Livré avec :

- 1 mandrin auto-serrant
- 1 mandrin SDS-PLUS
- 1 butée de profondeur
- 1 protection bornes
- 2 batteries 18 V - 5 Ah
- 1 chargeur
- 1 coffret MAKPAC 4

