

Perforateur-burineur SDS-Max 18 V KHA 18 LTX BL 40 - nu

METABO



Descriptif détaillé

Marteau sans fil avec logement SDS max pour le perçage à percussion et le burinage extrêmement puissants à tout moment et partout.

Puissance de perçage, efficacité et longévité maximales grâce à la technologie Brushless et au mécanisme de frappe haute performance.

Marteau combiné avec 2 fonctions : perçage à percussion et burinage.

Système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé.

Système électronique Vario-Constamatic (VC) pour percer avec des vitesses adaptées aux matériaux.

Réduction optimale de la vitesse de rotation et de l'énergie de frappe pour travailler avec des matériaux tendres.

Débrayage de sécurité Metabo S-automatic.

Avec point de fixation pour sangles de sécurité pour outils pour travailler en hauteur.

Lampe LED intégrée.

Burinage et perçage sans poussière grâce au système externe d'aspiration de la poussière ESA max (accessoire).

Compatible avec toutes les batteries 18 V et les chargeurs des marques du CAS.

Le CAS (Cordless Alliance System) est un système multimarques avec la technologie Metabo. Combinez facilement vos batteries et vos chargeurs avec plus de 40 marques.

Caractéristiques techniques :

- Tension : 18 V
- Énergie de frappe max. par coup (EPTA) : 8,6 J
- Cadence de frappe max. : 3200 /min
- Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux : 40 mm
- Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage : 105 mm
- Vitesse de rotation à vide : 450 - 580 /min
- Porte-outil : SDS-max
- Poids net : 6,9 kg
- Perçage à percussion dans le béton : 12,5 m/s²

- Burinage : 8.5 m/s²
- Niveau sonore : 94 dB
- Niveau de puissance acoustique : 105 dB

Livré avec :

- 1 poignée caoutchoutée supplémentaire
- 1 poignée supplémentaire
- 1 butée de profondeur de perçage
- 1 graisse spéciale pour les emmanchements d'outil
- 1 chiffon de nettoyage
- 1 coffret en plastique
- Sans batterie ni chargeur

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
470118	1



