

# Perforateur-burineur SDS Plus 36 V (2 x 18 V) LXT DHR264ZJ

MAKITA 



## Descriptif détaillé

Utilisez vos batteries 18 V et profitez de la performance d'un perforateur 36 V.

Performances 36 V à partir de deux batteries 18 V connectées en série : 2 x BL1815N (1,5 Ah), 2 x BL1830 (3 Ah) ou 2 x BL1840 (4 Ah).

Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications.

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.

Lampe LED intégrée.

Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant).

Poignée arrière anti-vibration et poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur.

Ergonomie Soft Grip, centre de gravité étudié pour un équilibre parfait.

Caractéristiques techniques :

- Tension : 2 x 18 V
- Énergie d'impact : 2,5 J
- Ø de forage optimal dans le béton : 6 - 16 mm
- Ø de forage en béton max. : 26 mm
- Ø de forage en bois max. : 32 mm
- Ø de forage en acier max. : 13 mm
- Ø de perçage avec couronne TCT : 54 mm
- Impacts par minute (IPM) : 0 - 5000 min<sup>-1</sup>
- Niveau de puissance sonore : 102 dB
- Niveau de pression acoustique : 94 dB
- Niveau de vibration (3 axes), forage : 5,0 m/s<sup>2</sup>
- Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact : 15,5 m/s<sup>2</sup>
- Vibration : Chisone : 14 m/s<sup>2</sup>
- Dimensions (L x l x H) : 374 x 116 x 232 mm
- Poids de l'outil avec batterie (EPTA) : 3,5 - 4,7 kg

Livré sans batterie

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
437640	1

