

Perforateur SDS Plus 3 modes 54 V - 3,5 J DCH333NT - nu

DEWALT **DEWALT**

Page 1243 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Performance de perçage à grande vitesse de premier niveau, plus de 137 trous (10 mm Ø x 80 mm) par charge. Stop de rotation pour les travaux de burinage légers dans du plâtre et des tuiles, et un stop impact pour seulement un mode rotation pour percer du bois ou du métal. Moteur Brushless pour plus d'autonomie et moins de maintenance.

Perform & Protect : meilleur de sa catégorie en termes de vibration (8,5m/s²), pour réduire la fatigue de l'utilisateur. Puissante LED avec temporisation améliorant la visibilité. Idéal pour le perçage de trous d'ancrage dans le béton, la brique et les divers matériaux de construction de 4mm à 30 mm.

Design compact, léger et ergonomique pour un meilleur confort et support durant les périodes d'utilisation prolongées.

Caractéristiques techniques :

- Porte-outil : SDS-Plus
- Tension : 18 / 54 V
- Puissance utile : 0 W
- Energie de frappe : 3,5 J
- Vitesse à vide : 0 - 1000 trs/min
- Coups par minute : 0 - 4480 cps/min
- Cap. de perçage maximale (Béton) : 30 mm
- Cap. de perçage maximale (Bois) : 30 mm
- Cap. de perçage maximale (Métal) : 13 mm
- Niveau vibrations main/bras - béton : 7.5 m/s²
- Niveau de vibrations main/bras - Burin : 8.5 m/s²
- Niveau vibrations main/bras - métal : < 2.5 m/s²
- Pression sonore : 94 dB(A)
- Puissance sonore : 105 dB(A)
- Dimensions (L x l x H) : 350 x 95 x 250 mm
- Poids : 3,7 kg

Livré avec :

- 1 malette de transport robuste
- Sans batterie ni chargeur

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
421707	1

