

<u>Tèl: 03 87 84 43 87</u> <u>https://www.batifer.com</u>

Perforateur SDS Plus XR 18 V - 3 modes DCH273NT-XJ - nu

DEWALT DEWALT

Page 1242 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Stop de rotation pour les travaux de burinage légers.

Moteur sans charbon.

Embrayage électronique pour un couple soutenu et plus de durabilité.

Perform et Protect : niveau de vibration le plus bas de la catégorie 6,6 m/s2.

LED améliorant la visibilité lors du perçage.

Idéal pour le perçage de trous de 6 à 14 mm de diamètre dans le béton.

Compact et léger, idéal pour les applications de chevillage.

Caractéristiques techniques :

- Tension: 18 V

- Régime à vide : 0 - 1100 tr/min

- Force de frappe : 2,1 J

- Cadence de frappe : 0 - 4600 cps/min

- Vitesse à vide : 0-1100 tr/min

- Porte-outils : SDS-PLUS

- Capacités de perçage bois/métal/béton : 26/13/24 mm

- Niveau de vibration - perçage : 6,6 m/s2

- Poids: 3,1 kg

Livré avec :

- 1 coffret TSTAK
- 1 crochet pour ceinture
- 1 poignée latérale multiposition
- Sans batterie ni chargeur

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
385772	1



