

# Meuleuse d'angle 1900 W WEA 19-180 QUICK RT

METABO



## Descriptif détaillé

Meuleuse d'angle pour le travail industriel des cordons de soudure et une profondeur de coupe équivalente à celle d'une grosse meuleuse d'angle (Ø 230 mm) avec un poids deux fois inférieur.

Ergonomie parfaite grâce à la poignée fine pour un contrôle maximale et un travail plus facile au-dessus de la tête.

Moteur Metabo Marathon avec nouveau système de refroidissement et de balais autorupteurs pour une longévité deux fois plus élevée.

Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante sous charge.

Système Metabo Quick pour changer la meule sans outil avec expulsion automatique.

Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorcion.

Vibrations minimales pour travailler sans fatigue grâce à la poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT) et à l'Autobalance intégré.

Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic pour une protection maximale de l'utilisateur et une reprise rapide du travail.

Démarrage progressif électronique et protection anti-redémarrage.

Possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage).

Balais autorupteurs pour la protection du moteur.

Caractéristiques techniques :

- Ø de meule : 180 mm
- Puissance absorbée nominale : 1900 W
- Puissance utile : 1240 W
- Vitesse de rotation à vide : 8200 /min
- Vitesse de rotation en charge nominale : 8200 /min
- Couple de rotation : 5 Nm
- Filet de la broche : M14
- Diamètre de poignée : 138 mm
- Poids net : 2,7 kg
- Longueur de câble : 4 m
- Poncer des surfaces : 4,9 m/s<sup>2</sup>

- Poncer avec du papier abrasif : 4 m/s<sup>2</sup>
- Niveau sonore : 94 dB
- Niveau de puissance acoustique : 105 dB

Livré avec :

- 1 capot de protection
- 1 flasque d'appui
- 1 écrou de serrage M-Quick
- 1 poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)

### Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
459274	1



