

Meuleuse d'angle compacte 1300 W CG13-125V



Page 1284 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Moteur robuste pour une utilisation quotidienne.
Durable grâce à la protection contre les surcharges et à la longue durée de vie des charbons.
Possibilités d'application flexibles grâce à la vitesse de rotation variable.
Carter d'engrenage orientable à 90° pour une grande diversité d'applications.
Changement rapide et sans outil des abrasifs : écrou de serrage rapide inclus en standard dans la livraison.
Vitesse de travail rapide grâce au moteur puissant.
Capacité de surcharge optimale grâce au refroidissement direct du moteur.

Caractéristiques techniques :

- Puissance absorbée : 1 300 W
- Puissance utile : 700 W
- Vitesse à vide : 2 800 - 11 500 trs/min
- Fixation outils M : 14
- Meule : Ø 125 mm
- Plateau souple : Ø 125 mm
- Câble avec fiche : 4 m
- Poids net : 2,30 kg
- Niveau sonore LpA : 91 dB
- Niveau de puissance acoustique LWA : 102 dB
- Valeur de vibration 1 α_{hv} 3 voies : 6 m/s²
- Valeur de vibration 2 α_{hv} 3 voies : 2 m/s²

Livré avec :

- 1 capot de protection
- 1 écrou de serrage rapide sans outil
- 1 poignée anti-vibrations
- 1 clé

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
436075	1

