

# Meuleuse d'angle compacte Fein CG10-125

FEIN 

Page 1283 du catalogue Batifer



## Descriptif détaillé

Moteur robuste pour une utilisation quotidienne.  
Compact et maniable grâce à la finesse du carter moteur.  
Carter d'engrenage orientable à 90° pour une grande diversité d'applications.  
Capacité de surcharge optimale grâce au refroidissement direct du moteur.  
Changement rapide et sans outil des abrasifs : écrou de serrage rapide inclus en standard dans la livraison.  
Vitesse de travail rapide grâce au moteur puissant.  
Sécurité accrue grâce à la protection intégrée contre le redémarrage intempestif.

### Caractéristiques techniques :

- Puissance absorbée : 1 000 W
- Puissance utile : 630 W
- Vitesse à vide : 11 000 trs/min
- Fixation outils : M 14
- Meule : Ø 125 mm
- Plateau souple : Ø 125 mm
- Câble avec fiche : 4 m
- Poids selon EPTA : 2,10 kg
- Niveau sonore LpA : 91 dB
- Incertitude de la valeur de mesure KpA : 3 dB
- Niveau de puissance acoustique LWA : 102 dB
- Incertitude de la valeur de mesure KWA : 3 dB
- Valeur de vibration 1  $\alpha$ hv 3 voies : 8,5 m/s<sup>2</sup>
- Valeur de vibration 2  $\alpha$ hv 3 voies : 3 m/s<sup>2</sup>
- Incertitude de la valeur de mesure K $\alpha$  : 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Équipement standard :

- Démarrage progressif
- Protection contre le redémarrage intempestif

### Livraison en standard :

- 1 capot de protection
- 1 écrou de serrage rapide sans outil
- 1 poignée
- 1 clé

RÉFÉRENCE

VENDU PAR

436074

1

