

Mousse polyuréthane Elastisol

TRAMICO 

Descriptif détaillé

ELASTISOL est une mousse polyuréthane mono-composante, à mémoire de forme. Ses propriétés élastiques et sa faible expansion la rend idéale pour l'isolation thermique et acoustique autour des portes, fenêtres ainsi que dans les cavités et passages de canalisations des murs et des sols.

- Excellente isolation thermique et acoustique.
- Cahier des charges validé par SOCOTEC.
- Mousse élastique et flexible.
- Faible expansion, ne déforme pas les supports.
- Application efficace et sans gaspillage, grâce à l'utilisation du pistolet.
- Adhère parfaitement sur la plupart des supports.
- Recouvrable, peut être enduite ou peinte.
- Produits à faible émission, sans CFC et HCFC (inoffensif pour la couche d'ozone).

Caractéristiques techniques :

- Isolant acoustique RS,w : 62 dB
- Isolant thermique λ : 0,0345 W/mK
- Sec au toucher après : 7 min
- Résistance à la diffusion de vapeur : 20 μ
- Résistance aux variations de température : -40°C +90°C
- Aérosol de 750 ml

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	VENDU PAR
479648	750 ml	1

