Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

# Outil de fraisage CNC pour rainure P Système

LAMELLO

Page 670 du catalogue Batifer

## Descriptif détaillé

Les éléments d’assemblage P-System peuvent être fraisés avec la machine Zeta P2 ou sur centre d’usinage à commande numérique.
Une fraise P-System diamantée avec un alésage de 30mm est nécessaire pour le montage sur centre d’usinage à commande numérique.
Les rainures P-System sont réalisées sur le chant de la pièce à usiner avec une broche et un agrégat angulaire.
Les dimensions de la broche varient en fonction de l’agrégat et du type de machine.

Pour plus d’infos consultez le domaine centre d‘usinage P-System.
La mèche carbure (HW) 6mm peut se placer obliquement sur la surface à usiner dans un angle de 30 degrés sans que celle-ci ne puisse dévier.

Ceci étant nécessaire pour les assemblages en onglet ainsi que pour ceux en angle, étant donné que le trou d’accès au verrou se situe dans le même angle que celui de la coupe, ce qui peut entraîner un désaxement de la mèche.

Caractéristques techniques :
- Diamètre 100,4 x 7 x 30 mm
- Z3
- NL 4 x Ø 6,6 x Ø 48mm Adapté à toutes les broches P-System CNC Lamello.

### Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | VENDU PAR |
|---|---|
| 435753 | 1 |

Lamello
DP 100,4x7,0x30 Z3 TR
n max.15200
Art.-Nr. 132142
(31) H30