

Ouvre-porte automatique ED100 Low Energy 1 et 2 vantaux

DORMA SECURITE 

Page 441 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Automatismes électriques pour portes battantes intérieures et-ou extérieures.

Montage côté paumelles avec bras à glissière ou montage côté opposé aux paumelles avec bras compas.

- Montage réversible gauche-droite
 - Largeur porte un vantail : de 700 mm à 1 100 mm
 - Poids et largeur Max. du vantail : 160 kg, pour 1 100 mm
 - Entre-axe paumelles porte à deux vantaux : de 1 450 mm à 2 200 mm
 - Montage tirant sur la traverse côté paumelles avec bras à glissière, sans perte de puissance.
 - Profondeur de linteau avec bras à glissière : de - 30 à + 30 mm
 - Montage poussant sur la traverse côté opposé aux paumelles avec bras compas 225
 - Profondeur de linteau : de 0 à + 225 mm
 - Force de fermeture 2-4 EN ajustable en continu, selon EN 1154
 - Vitesse maximum à l'ouverture et à la fermeture : 27° par seconde
(Avec option carte Full-Energy = Vitesse maximum à l'ouverture et à la fermeture : 45° par seconde)
 - Consommation maximum au démarrage - courant d'appel : 120 Watts
 - Alimentation : 220 Vca.
 - Alim. générateurs : 24 Vcc - 1,5A
 - Largeur porte 1100 mm maxi.
 - Force 2 - 4 EN
 - Vitesse ouverture maxi : 27° s.
 - Consommation : 120 Watts.
- Prévoir 2 opérateurs en cas de portes 2 vantaux.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
429288	1

