

# Perceuse 2 vitesses jusqu'à 10 mm Fein BOP10-2

FEIN 

Page 1239 du catalogue Batifer



## Descriptif détaillé

Perceuse universelle à deux vitesses jusqu'à 10 mm avec plage de vitesse idéale pour l'acier et l'acier inoxydable. Commutateur mécanique à deux vitesses pour une adaptation optimale de la vitesse de rotation aux applications les plus variées.

Le moteur haute performance FEIN avec grande stabilité de la vitesse de rotation pour une vitesse de perçage constante dans pratiquement toutes les situations.

Système de blocage de l'arbre moteur automatique et mandrin à serrage rapide monogaine pour un changement d'outil aisé.

Carter d'engrenage métallique.

Construction par pot indéformable du carter moteur.

Mandrin de serrage de précision en métal.

Mors autoserrants du mandrin de perçage.

Haute précision de rotation.

Poignée spéciale FEIN.

Variateur de vitesse électronique.

Rotation droite/gauche.

Câble de 5 m.

Caractéristiques techniques :

- Puissance absorbée 500 W
- Puissance utile 270 W
- Vitesse en charge 0-460/ 0-1 350 trs/min
- Vitesse à vide 0-700/ 0-2 250 trs/min
- Couple à puissance utile max. 20/7 Nm
- Couple d'arrêt 50/16 Nm
- Capacité dans l'acier Ø 10/8 mm
- Capacité dans l'acier inoxydable Ø 10/8 mm
- Capacité dans l'alu Ø 16/10 mm
- Capacité dans le bois Ø 35/20 mm
- Taraudage M 10
- Ø collier de serrage 43 mm
- Ouverture de mandrin 1,5-13 mm
- Filetage de l'arbre de perçage ½-20 UNF
- Câble avec fiche 5 m
- Dimensions L x l 289x164 mm
- Cote d'encoignure 23 mm
- Poids selon EPTA 2,0 kg

Vendu avec :

- 1 mandrin à serrage rapide métallique à une gaine SUPRA SKE

- 1 poignée

En coffret.

### Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | VENDU PAR |
|-----------|-----------|
| 421719    | 1         |

