

Perceuse à percussion 800 W SBE 800-2

METABO



Descriptif détaillé

Perceuse à percussion à deux vitesses universelle avec vitesse de rotation variable pour le perçage de pratiquement tous les matériaux.

Vitesses adaptées aux matériaux.

Molette pour la présélection de la vitesse de rotation.

Débrayage de sécurité Metabo S-automatic en cas de blocage de l'outil.

Réversible droite/gauche.

Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin.

Caractéristiques techniques :

- Puissance absorbée nominale : 800 W
- Ø de perçage dans la maçonnerie : 20 mm
- Ø de perçage dans le béton : 18 mm
- Ø de perçage dans l'acier : 13 / 8 mm
- Ø de perçage dans le bois tendre : 40 / 25 mm
- Vitesse de rotation à vide : 0 - 1200 / 0 - 3200 trs/min
- Vitesse de rotation en charge nominale : 850 / 2200 trs/min
- Cadence de frappe max. : 51200 cps/min
- Nombre de vitesses : 2
- Ouverture de mandrin : 1,5 - 13 mm
- Diamètre du collier de serrage : 43 mm
- Broche de perçage à six pans creux : 6,35 mm
- Filet de broche de perçage : 1/2" - 20 UNF
- Niveau de vibrations perçage du métal : 2,9 m/s²
- Niveau de vibrations perçage à percussion dans le béton : 23,7 m/s²
- Niveau sonore : 105 dB
- Niveau de puissance acoustique : 116 dB
- Longueur de câble : 4,1 m
- Poids net : 2,3 kg

Livré avec :

- 1 poignée supplémentaire
- 1 butée de profondeur de perçage
- 1 mandrin à serrage rapide Futuro Plus

