

Perceuse à percussion 18 V SB 18 LTX BL Q I + 2 batteries Li-Power 18 V - 5,2 Ah + chargeur ASC 55

METABO



Descriptif détaillé

Perceuse à percussion sans fil Brushless avec une puissance maximale pour les applications les plus difficiles. Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie.

Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible.

Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses.

Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux. Protection contre la surcharge.

Arrêt électronique de sécurité pour une protection de l'utilisateur élevée.

Lampe de travail à LED intégrée.

Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche.

Compatible avec toutes les batteries 18 V et les chargeurs des marques du CAS.

Le CAS (Cordless Alliance System) est un système multimarques avec la technologie Metabo. Combinez facilement vos batteries et vos chargeurs avec plus de 40 marques.

Caractéristiques techniques :

- Tension : 18 V
- Capacité de la batterie : 2 x 5,2 Ah
- Vitesse de rotation à vide : 0 - 550 / 0 - 2000 trs/min
- Cadence de frappe max. : 38000 /min
- Couple de rotation max. tendre : 65 Nm
- Couple de rotation max. dur : 130 Nm
- Couple de rotation réglable : 1 - 20 Nm
- Ø de perçage dans la maçonnerie : 16 mm
- Ø de perçage dans l'acier : 13 mm
- Ø de perçage dans le bois tendre : 68 mm
- Ouverture de mandrin : 1,5 - 13 mm
- Diamètre du collier de serrage : 43 mm
- Niveau de vibrations dans le métal : 2,6 m/s²
- Niveau de vibrations dans le béton : 16,5 m/s²

- Niveau sonore : 92 dB
- Niveau de puissance acoustique : 103 dB
- Poids net : 1,8 kg

Livré avec :

- 1 mandrin à changement rapide
- 1 poignée supplémentaire
- 1 crochet de ceinture et chargeur d'embouts
- 2 batteries Li-Power 18V 5,2 Ah
- 1 chargeur ASC 55
- 1 coffret metaBOX 145

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
467809	1



