

Perceuse visseuse 18 V 50 Nm DDF485ZJ - nue

MAKITA 

Page 1229 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Crochet ceinture positionnable gauche et droite.

Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage.

L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.

2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.

Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Perceuse-visseuse livrée de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.

Caractéristiques techniques:

- Tension : 18 V
- Vitesse linéaire ou périphérique
- Nombre de vitesses : 2
- Vitesse à vide : 0 - 500 / 0 - 1900 trs/min
- Couple de serrage max. (élast/franc) : 27 / 50 Nm
- Ø max. dans l'acier : 13 mm
- Ø max. dans le bois : 38 mm
- Capacité maximale du mandrin : 13 mm
- Vibration 3ax perçage (ah) : 2,5 m/s²
- Pression sonore : 74 dB
- Dimensions (L x l x h) : 169 x 79 x 255 mm
- Poids net : 1,4 kg

Livré avec :

- 1 embout de vissage double PH2/S6
- 1 mandrin plastique autoserrant
- 1 crochet de ceinture
- 1 coffret MAK-PAC 2

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
420804	1

