

Perceuse visseuse 4 vitesses ASCM18QM SELECT (nue)

FEIN 



Descriptif détaillé

Moteur sans balais FEIN PowerDrive, entièrement étanche à la poussière, avec un rendement 30 % supérieur et une durée de vie maximale.

Réducteur 4 vitesses avec pignonnage complète en métal. Vitesses de travail optimales pour le perçage dans le métal et les vis autoperceuses.

Interface d'accessoires QuickIN MAX pour tous les accessoires QuickIN et QuickIN MAX. Passage plus rapide d'une application à l'autre.

Couples élevés jusqu'à 90 Nm.

Mandrin de perçage en métal QuickIN (120 Nm) avec mors de serrage en acier trempé et forces de serrage élevées.

Réglage électronique du couple.

2 500 vissages (5 x 40 mm dans le bois) avec une charge de batterie (6 Ah).

FEIN SafetyCell Technology. Protège la batterie et la machine de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.

Caractéristiques techniques :

- Tension de batterie : 18 V
- Compatibilité de batterie : Lithium-ion/lithium-ion HighPower
- Vitesse à vide : 400 / 800 / 1 950 / 3 850 trs/min
- Couple maxi (dur/souple) : 90 / 45 Nm
- Paliers de couple : 15 + 1
- Ouverture de mandrin : 1,5 - 13 mm
- Vissage : 10 x 400 mm
- Capacité dans l'acier Ø : 25 mm
- Capacité dans le bois Ø : 50 mm
- Taraudage : M 12
- Poids sans batterie : 1,50 kg
- Niveau sonore LpA : 73 dB
- Incertitude de la valeur de mesure KpA: 3 dB
- Niveau de puissance acoustique LWA : 84 dB
- Incertitude de la valeur de mesure KWA : 3 dB
- Valeur de crête sonore LpCpeak : 86 dB
- Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak : 3 dB
- Valeur de vibration 1 ahv 3 voies : ah,D 1,5 m/s²
- Incertitude de la valeur de mesure Kα : 1,5 m/s²

Vendu avec :

- 1 mandrin de perçage QuickIN (120 Nm)
- 1 agrafe de ceinture
- 1 support d'embouts aimanté
- 1 poignée
- 1 coffret

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
434274	1

