

Perceuse visseuse à percussion DHP486Z 18V-130NM (nue)

MAKITA 

Page 1229 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Indicateur LED signalant l'état de charge de la batterie.

Perceuse visseuse à percussion, 2 vitesses avec un couple puissant et un carter renforcé en aluminium.

Jusqu'à 31500 cpm pour le perçage à percussion dans les matériaux de maçonnerie.

L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.

(XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.

Munie d'un mandrin auto-serrant Ø 13 mm.

Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage.

Plus de contrôle grâce au frein électrique.

Conception compacte et ergonomique de seulement 178 mm de long.

Caractéristiques techniques :

- Tension 18 V
- Capacité de batterie 1.5 - 6 Ah
- Batt. compatibles 18V Li-Ion 1,5 à 6 Ah
- Vitesse linéaire ou périphérique
- Nombre de vitesses 2
- Vitesse à vide V1/V2 0 à 550 / 0 à 2100 tr/min
- Frappe V1/V2 0 à 8250 / 0 à 31500 cps/min
- Couple de serrage max. (élast/franc) 65 / 130 Nm
- Capacité : vis à bois 10 x 90 mm
- Capacités (Bois) : Mèche hélicoïdale 50 mm
- Capacités (Bois) : Foret 76 mm
- Capacités (Bois) : Scie cloche 152 mm
- Capacités de perçage (Acier) 13 mm
- Capacités de perçage (Maçonnerie) 16 mm
- Capacité maximale du mandrin 13 mm
- Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
- Pression sonore (Lpa) 84 dB (A)
- Puissance sonore (Lwa) 95 dB (A)
- Dimensions (L x l x h) 178 x 81 x 217 mm
- Poids net EPTA 2.3 à 2.7 kg

Vendue avec :

- 1x 346317-0 Crochet ceinture

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
434680	1

