

# Perceuse visseuse DDF485ZJ 18V-50NM (nue)

MAKITA 

Page 1229 du catalogue Batifer



## Descriptif détaillé

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Crochet ceinture positionnable gauche et droite.

Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage.

L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.

2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.

Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Perceuse-visseuse livrée de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.

Caractéristiques techniques:

- Tension : 18 V
- Vitesse linéaire ou périphérique
- Nombre de vitesses : 2
- Vitesse à vide V1/V2 : 0 à 500 / 0 à 1900 tr/min
- Vitesse à vide V1 : 0 à 500 tr/min
- Vitesse à vide V2 : 0 à 1900 tr/min
- Couple de serrage max. (élast/franc) : 27 / 50 Nm
- Couple de serrage max. (élast.) : 27 Nm
- Couple de serrage max. (franc) : 50 Nm
- Ø max. dans l'acier : 13 mm
- Ø max. dans le bois : 38 mm
- Ø max. dans acier/bois : 13 / 38 mm
- Capacité maximale du mandrin : 13 mm
- Vibration 3ax perçage (ah) : 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Pression sonore (Lpa) : 74 dB (A)
- Dimensions (L x l x h) : 169 x 79 x 255 mm
- Poids net EPTA : 1,4 kg

Vendue avec :

- 1 X 821550-0 Coffret MAK-PAC 2
- 1 X 346317-0 Crochet ceinture
- 1 X 837916-4 Moulage MAK-PAC

RÉFÉRENCE

VENDU PAR

420804

1

