

Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-55

BOSCH **BOSCH**



Descriptif détaillé

Endurante et puissante : performances élevées avec 55 Nm et 1 750 tr/min pour une efficacité maximale dans le bois et le métal.

Robuste mandrin métallique Roehm de 13 mm pour un transfert de couple idéal lors des perçages et vissages. Avec moteur sans charbon pour une plus longue durée de vie et une autonomie de batterie plus élevée.

Vendue avec :

- L-Case Pick & Click, contenant ;
- des embouts 25 mm PH1 (x2), PH2 (x7), PH3 (x2) et des embouts 65 mm PH2 (x3)
- des embouts 25 mm PZ1 (x2), PZ2 (x7), PZ3 (x2) et des embouts 65 mm PZ2 (x2)
- des embouts 25 mm S3, S4, S5, S6 et des embouts 65 mm S6 (x2)
- des embouts 25 mm H3, H4, H5, H6 et des embouts 65 mm H3, H4
- des embouts 25 mm T10, T15, T20 (x5), T25, T27, T30, T40 et des embouts 65 mm T15 (x2), T20 (x2), T25 (x2)
- un porte-embout
- des forets pour le bois diamètre 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm et 10 mm
- des forets pour le métal diamètre 2 mm (x2), 3 mm (x2), 4 mm (x2), 5 mm (x2), 6 mm (x2), 7 mm (x2), 8 mm (x2) et 10 mm (x2)
- deux boîtes de rangement
- 2 batteries Li-Ion, 4.0 Ah
- Chargeur

Caractéristiques techniques :

- Couple (tendre/dur/max.): 28/55 Nm
- Régime à vide (1re vitesse / 2evitesse) : 0 - 460 / 0 - 1.800 tr/min
- Type de batterie : Lithium-ion
- Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1,5 / 13 mm
- Poids sans batterie : 1 kg
- Présélections de couple : 20+1
- Ø de perçage dans le bois max. : 35 mm
- Ø de perçage dans l'acier max. : 13 mm
- Ø de vissage maxi. : 10 mm
- Niveau de pression acoustique : 72.5 dB(A)

- Niveau de puissance acoustique : 83.5 dB(A)
- Incertitude K : 5 dB

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
438500	1



