

Tournevis GO 2.0

BOSCH **BOSCH**

Page 1225 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Deux possibilités d'activation : en exerçant une pression sur l'outil ou en actionnant le bouton « ON ».

Embrayage mécanique : offre le choix entre 5 positions de présélection de couple de couple et le « mode performance maximale ».

Maîtrise parfaite : l'outil s'arrête aussitôt après l'avoir désactivé grâce au frein électronique.

Caractéristiques techniques :

- Couple (tendre/dur/maxi) : 2,5/5/- Nm
- Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : - 360 tr/min
- Type de batterie : Lithium-ion
- Plage de serrage du mandrin, min./max. : 6,35 mm
- Mandrin de perçage, exécution 1/4" avec embout six pans
- Capacité de la batterie : 1,5 Ah
- Tension de la batterie : 3.6 V
- Poids avec batterie : 0,3 kg
- Ø de vissage maxi. : 5 mm
- Niveau de pression acoustique : 70 dB(A)
- Niveau de puissance acoustique : 80 dB(A)
- Incertitude K : 3 dB

Vendu avec :

- 1 embout PH2
- 1 Adaptateur USB
- 1 Câble micro-USB
- 1 Set de 25 embouts

En coffret L-BOXX Mini.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
433944	1

