

Perforateur burineur 2,4 J KHE 2445 SDS Plus

METABO



Descriptif détaillé

Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage.

Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux.

Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité.

Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable.

Caractéristiques techniques :

- Énergie de frappe max. par coup (EPTA) : 2,4 J
- Cadence de frappe max. : 4800 /min
- Puissance absorbée nominale : 800 W
- Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux : 24 mm
- Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage : 82 mm
- Ø de perçage dans l'acier : 13 mm
- Ø de perçage dans le bois tendre : 30 mm
- Vitesse de rotation à vide : 0 - 1500 /min
- Vitesse de rotation en charge nominale : 1050 /min
- Porte-outil : SDS-plus
- Diamètre du collier de serrage : 43 mm
- Poids sans câble : 2,8 kg
- Longueur de câble : 4 m
- Perçage à percussion dans le béton : 12,8 m/s²
- Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²
- Burinage : 11,1 m/s²
- Niveau sonore : 90 dB
- Niveau de puissance acoustique : 101 dB

Livré avec :

- 1 poignée caoutchoutée supplémentaire
- 1 butée de profondeur de perçage
- En coffret en plastique

