Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Perforateur-burineur SDS+ HR2630T

MAKITA

Page 1245 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant).
3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.
Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.
Équipé d'un guide de profondeur.
Bouton de blocage pour un travail en continu.
Inverseur de sens de rotation.

Caractéristiques techniques :
- Puissance nominale 800 W
- Vitesse à vide max. 1200 tr/min
- Cadence de frappe max. 4600 cps/min
- Puissance de frappe (EPTA) 2,4 Joules
- Ø max. dans le béton 26 mm
- Ø max. avec trépan 80 mm
- Ø max. dans l'acier 13 mm
- Ø max. dans le bois 32 mm
- Type d'emmanchement SDS-Plus
- Vibration 3ax burinage (ah) 9,5 m/s²
- Pression sonore (Lpa) 91 dB (A)
- Puissance sonore (Lwa) 102 dB (A)
- Dimensions (L x l x h) 385 x 77 x 209 mm
- Poids net EPTA 3 kg

Accessoires de série :
- 1x 824916-3 Coffret synthétique HR2630T
- 1x 194079-2 Mandrin automatique interchangeable 13 mm
- 1x 194683-7 Graisse pour emmanchement 100 ml
- 1x 331886-4 Guide de profondeur

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
426849	1

makita
makita

makita