

Plaqueuse de chants 1200 W CONTURO KA 65-Set

FESTOOL **FESTOOL**

Page 1031 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Pour des arêtes de meuble qui méritent une mention d'excellence.

Avec un système global qui suit la nouvelle CONTURO KA 65 de la préparation de la pièce jusqu'à la finition parfaite des chants.

Pour des arêtes de meuble classiques ou la fabrication de pièces profilées avec moulures concaves ou convexes.

Pour des finitions dans le bois, la mélamine ou le plastique.

Avec des hauteurs de chants et des épaisseurs de matériaux variables jusqu'à 3 mm.

Changement rapide de couleur grâce au système de cartouche de colle breveté.

Qualité parfaite des rainures de colle avec adhérence optimale grâce au dosage exact de la colle.

Système propre de buses sans nettoyage, travail en toute sécurité grâce à un faible échauffement du carter de la machine.

Fonte de la colle en fonction des besoins. Pas de cuisson, de coloration ou de perte de qualité de la colle.

Caractéristiques techniques :

- Puissance absorbée : 1 200 W
- Hauteur de chant : 18 - 65 mm
- Épaisseur de chant : 0,5 - 3,0 mm
- Rayon intérieur : > 50 mm
- Temps de chauffe : 8,00 min
- Température de fusion : 100 - 210 °C
- Vitesse d'avance : 2/4 m/min
- Classe de protection : I
- Poids : 7,90 kg
- Type d'alimentation : Secteur

Livré avec :

- 1 plateau de guidage
- 4 colles transparente
- 1 magasin de stockage
- 20 abrasifs StickFix Granat 80 x 133 P320
- 1 rouleau de pression supplémentaire
- 1 cale de ponçage HSK 80 x 133 H
- 1 plaquette à racler

- 1 semelle protection contre les rayures avec 3 feutres
- 1 feutre de polissage
- 1 feutre de polissage StickFix S 800
- 1 produit de polissage MPA 5010 OR
- 1 systainer SYS3 M 337

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
434934	1

