

Poignée encastrée profilé LED intégré

HAFELE **HAFELE**



Descriptif détaillé

Utilisable pour façades sans poignée.

Pour bandes LED de largeur 5 et 8 mm.

Montage :

- En haut : entre le plan de travail et la façade.
- Milieu : entre les façades.

Revêtement poudré.

Livré avec une vitre diffusante, capuchons d'embouts plastique à commander séparément.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	TYPE	COULEUR	MONTAGE	LONGUEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	RÉF. FOURNISSEUR	VENDU PAR
478531	Simple	Noir	En haut	2500 mm	50,80 mm	23 mm	126.00.006	1
479090	Simple	Noir	En haut	5000 mm	50,80 mm	23 mm	126.00.007	1
478532	Double	Noir	Au milieu	2500 mm	64 mm	23 mm	126.00.014	1
479097	Double	Noir	Au milieu	5000 mm	64 mm	23 mm	126.00.015	1
479084	Simple	Argent	En haut	2500 mm	50,80 mm	23 mm	126.00.000	1
479085	Simple	Argent	En haut	5000 mm	50,80 mm	23 mm	126.00.001	1
479091	Double	Argent	Au milieu	2500 mm	64 mm	23 mm	126.00.008	1
479092	Double	Argent	Au milieu	5000 mm	64 mm	23 mm	126.00.009	1
479086	Simple	Inox	En haut	2500 mm	50,80 mm	23 mm	126.00.002	1
479087	Simple	Inox	En haut	5000 mm	50,80 mm	23 mm	126.00.003	1
479093	Double	Inox	Au milieu	2500 mm	64 mm	23 mm	126.00.010	1
479094	Double	Inox	Au milieu	5000 mm	64 mm	23 mm	126.00.011	1
479088	Simple	Blanc	En haut	2500 mm	50,80 mm	23 mm	126.00.004	1
479089	Simple	Blanc	En haut	5000 mm	50,80 mm	23 mm	126.00.005	1
479095	Double	Blanc	Au milieu	2500 mm	64 mm	23 mm	126.00.012	1
479096	Double	Blanc	Au milieu	5000 mm	64 mm	23 mm	126.00.013	1





