

Poignée de fenêtre PMR AMSTERDAM

HOPPE



Page 487 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Poignée de fenêtre coudée PMR, en inox, manoeuvrable en position « assis » et « debout » répondant à la Loi N°2005-102 du 11 février 2005.

Disponible en 3 longueurs pour vantail gauche ou droit : 150, 200 et 300 mm pour satisfaire aux hauteurs de manoeuvre entre 0,90 et 1,30 m du sol spécifiées dans la loi.

Cette poignée coudée est équipée du système Secustik® (mécanisme de verrouillage breveté), grâce auquel la manoeuvre d'ouverture de la fenêtre est rendue plus souple.

Pour fenêtre à deux vantaux.

Positionnement (crantage) à 90 degrés.

Carré : 7 mm dépassant de 35 mm

Vis : M5x45 mm et piliers de 10 mm

Destination : Bâtiments E.R.P., tertiaires et résidentiels

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SENS	VENDU PAR
317468	150 x 150 mm	Droite	1
317469	150 x 150 mm	Gauche	1
317470	200 x 200 mm	Droite	1
317471	200 x 200 mm	Gauche	1
317472	300 x 300 mm	Droite	1
317473	300 x 300 mm	Gauche	1



ouvert



fermé

