

Module de grugeage des tubes GXR

FEIN 

Page 1350 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Pour le grugeage de précision de profils et de tubes avec un diamètre de 16 à 75 mm.

Pour des angles de 30° à 90° :

- 30° = diamètre maxi 37,5 mm
- 45° = diamètre maxi 53,0 mm
- 60° = diamètre maxi 64,5 mm
- 90° = diamètre maxi 75,0 mm

Un travail précis et confortable grâce à la butée intégrée et à un étau équipé d'un dispositif de serrage rapide pour les tubes ronds ou carrés, ainsi que pour les barres pleines.

Rouleaux de contact disponibles dans toutes les dimensions courantes.

Etau avec mors en acier inoxydable.

Utilisation avec GX 75 2H : Nombre réduit de tours (1500 t / min), optimal pour le travail de l'acier inoxydable.

Moins de bavures de ponçage et d'échauffement.

Maniabilité facilitée par quatres roues de transport orientables.

Caractéristiques techniques :

- Diamètre des tubes : 16 - 75 mm
- Dimensions max. des profils / matériaux plats : 75 x 75 mm
- Dimensions de la bande : 75 x 2250 mm
- Poids : 54 kg

Livré avec :

- 1 rouleau de contact diamètre 42,4 mm
- 1 rouleau de contact diamètre 48,3 mm
- 1 bande 75 x 2250 mm, grain 36
- 1 bac récupérateur

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
183675	1

