

Set ponceuse à bras PLANEX LHS 2 225 avec aspirateur CTL 36

FESTOOL **FESTOOL**

Page 1280 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Pour le ponçage de plafonds et de murs, d'enduits à base de plâtre, d'enduits de dispersion, d'enduits prêts à l'emploi.

Ponçage avec éclairage LED intégré.

Aspiration réglable pour soulager les bras et le dos ; la PLANEX maintient son propre poids au mur ou au plafond. Longueur de travail variable, deux rallonges sont possibles. Poignée ergonomique en forme de T pour une portée plus élevée avec une machine raccourcie.

Transport peu encombrant dans le Systainer SYS3 XXL.

Moteur EC extrêmement robuste, d'une grande longévité et sans entretien.

Connexion à la Festool WorkApp pour des fonctions supplémentaires telles que la commande individuelle de l'éclairage LED et des tutoriels destinés à la commande des machines, et bien d'autres encore.

Caractéristiques techniques :

- Puissance absorbée : 400 W
- Vitesse de rotation (excentrique) : 5000 - 8500 min-1
- Course de ponçage : 4 mm
- Ø plateau de ponçage interchangeable : 220 mm
- Ø abrasif : 225 mm
- Longueur : 1,2/1,65 m
- Ø raccord d'aspiration : 36/27 mm
- Poids (longueur 1,20 m) : 4 kg
- Poids (longueur 1,65 m) : 4,7 kg
- Type d'alimentation : Secteur

Livré avec :

- 1 rallonge VL-LHS 2 225
- 1 clip de tuyau SC-LHS 2 225
- 1 fixation velcro KV-215 (pack de 5)
- 1 pack de 5 Granat P180
- 1 câble secteur plug it (4 m)
- 1 plateau de ponçage Ø 220 mm avec pad d'interface
- 1 aspirateur CTL 36 E AC PLANEX
- 1 systainer SYS3 XXL 337

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
434661	1

